



Crystal UHD Signage

Serie QMC

Diseño delgado. Rendimiento impresionante.

Presentamos la serie QMC, la oferta de pantallas para señalización UHD de Samsung. Este producto ofrece un diseño delgado incomparable que se adapta a cualquier negocio, a la vez que ofrece una calidad visual impactante. Su elegante diseño se instala fácilmente para adaptarse a cualquier diseño de sala y ofrece un rendimiento visual impresionante. Dynamic Crystal Color y Quantum Processor Lite 4K ofrecen colores consistentes y realistas en cualquier contenido. Esta no es solo una pantalla para publicidad. Es una pantalla que brinda las soluciones, las herramientas y la calidad de imagen necesarias para el crecimiento de su negocio, sin importar su sector.

Características clave

Profundidad ultradelgada

Su incomparable grosor ultrafino de 28,5 mm lo convierte en la opción más delgada de la serie UHD Signage de Samsung. Es compatible con un soporte de pared Slim Fit*, lo que permite una instalación sencilla y ordenada en cualquier lugar.

*El soporte de pared Slim Filt debe comprarse por separado.

Biseles uniformes y orificios VESA centrados

Los biseles son uniformes en los cuatro lados de la pantalla para una apariencia uniforme, mientras que los orificios de montaje VESA centrales garantizan un montaje seguro y un fácil ajuste al modo vertical.

*La posición de los orificios VESA puede variar ligeramente según el modelo.

Color de cristal dinámico

Mil millones de tonos de color te permiten apreciar cada sutileza con variaciones de color realistas. Las imágenes son nítidas y consistentes gracias a la tecnología de procesamiento y escalado de video de Samsung, líder en la industria.

Smartview+

En la serie QMC, SmartView+ permite compartir la pantalla de forma inalámbrica para facilitar la colaboración y el cambio rápido de pantalla con solo un clic.

Calibración inteligente

Garantice la consistencia total de su marca en todas sus ubicaciones. Con la aplicación móvil de Samsung, calibre las pantallas para mostrar los logotipos de la marca y otros materiales con los colores exactos.

Energy star / EPEAT Bronze / TÜV Rheinland Carbon Footprint

La serie QMC ha obtenido una certificación ENERGY STAR 8.0 de la Agencia de Protección Ambiental por su eficiencia energética y la certificación EPEAT (Herramienta Electrónica de Evaluación Ambiental de Productos) en reconocimiento a sus esfuerzos ecológicos, como su uso de plástico reciclado. Además, la serie QM50C modelo de 50" es el primer modelo de señalización en recibir una certificación de huella de carbono del producto de TÜV Rheinland, un organismo de pruebas global.

* El estado de certificación de la huella de carbono de TÜV Rheinland puede variar según la pulgada.

Especificaciones

Model			QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
Panel de visualización	Tamaño diagonal	Class	43	50	55	65	75	85
		Medido	42.5	48.5	54.6	64.5	74.5	84.5
	Resolución		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Brillo (típico)		500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
	Orientación		Horizontal/ vertical	Horizontal/ vertical	Horizontal/ vertical	Horizontal/ vertical	Horizontal/ vertical	Horizontal/ vertical
	Neblina		25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Relación de contraste (típ.)		4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	Tipo		VA/IPS	VA/IPS	VA	VA	VA	VA
	Área de visualización activa		941.184 (alto) x 529.416 (vertical)	1,095.84 (alto) x 616.4 (vertical)	1,209.6 (alto) x 680.4 (vertical)	1,428.48 (alto) x 803.52 (vertical)	1,650.24 (alto) x 928.26 (vertical)	1,872.0 (alto) x 1,053.01 (vertical)
	Paso de píxeles (mm)		0.245 x 0.245	0.285 x 0.285	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.429 x 0.429	0.487 x 0.487
	Gama de colores		NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
	Hora de operación		24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Conectividad / Sonido	ENTRADA	Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Sintonizador	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SALIDA	Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Miniconector estéreo	Miniconector estéreo	Miniconector estéreo	Miniconector estéreo	Miniconector estéreo	Miniconector estéreo
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	WiFi / BT		O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
	Control Externo		RS232C (Entrada/Salida), RJ45	RS232C (Entrada/Salida), RJ45	RS232C (Entrada/Salida), RJ45	RS232C (Entrada/Salida), RJ45	RS232C (Entrada/Salida), RJ45	RS232C (Entrada/Salida), RJ45
	Altavoz		10 W, 2 canales	10 W, 2 canales	10 W, 2 canales	10 W, 2 canales	10 W, 2 canales	10 W, 2 canales
Especificación Mecánica	Dimensiones (mm)	Conjunto	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1085.3 x 28.5
		Empaque	1,098 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077 x 1,222 x 210
	Peso (kg)	Conjunto	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
		Empaque	11.3	14.9	19.9	28.0	43.5	53.9
	Montaje VESA		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	Tornillo de montaje VESA (mín. ~ máx.)		M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm
	Ancho del bisel (mm)		11.5 (Par)	11.5 (Par)	11.5 (Par)	11.5 (Par)	13.4 (Par)	13.9 (Par)
Características	Llave		Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0	Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0	Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0	Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0	Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0	Señalización UHD con MagicInfoS10 integrado, SSSP10.0
	Reproductor interno	Sistema Operativo	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Procesador	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz	CA73 de cuatro núcleos a 1.6GHz
		Almacenamiento (FDM)	16GB (10GB disponibles)	16GB (10GB disponibles)	16GB (10GB disponibles)	16GB (10GB disponibles)	16GB (10GB disponibles)	16GB (10GB disponibles)
	Especial	H/W	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth	Diseño B2B de 2.ª generación Centro IR Sensor de temperatura Sensor ambiental Nivel automático Wi-Fi (2,4/5,0 GHz dual) y Bluetooth
		S/W	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente	Señalización Nuevo Hogar Espacio de Trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP) Inicio Personalizado Fuente Automática Conmutación y Recuperación Modo Simulación DICOM Modo Director SmartView+ Motor Web Actualizable Plataforma Tizen Enterprise Solución de Videoconferencia Calibración Inteligente
Certificación	Seguridad		60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1
	CEM		Clase B	Clase B	Clase B	Clase B	Clase B	Clase A
	Ambiente		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
	Clasificación IP		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
	Protección		802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Empresarial): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Poder	Fuente de alimentación		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de energía	Máx. [W/h]	121	132	154	187	214.5	330
		Típico [W / h]	73	84	102	135	151	237
		En espera [W/h]	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W
Condición de operación	Temperatura		0ºC~ 40ºC	0ºC~ 40ºC	0ºC~ 40ºC	0ºC~ 40ºC	0ºC~ 40ºC	0ºC~ 40ºC
	Humedad relativa		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Accesorios	Incluidos		Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas	Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas	Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas	Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas	Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas	Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Conector RS232C (entrada) Mando a distancia y pilas
	Opcional	Parante	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C
		Montura	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y define el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos, equipos médicos, sistemas de red y soluciones de semiconductores y LED. Para estar al tanto de las últimas noticias, visita Samsung Newsroom en news.samsung.com.

Señalización inteligente

Para obtener más información sobre Samsung Smart Signage, visita www.samsung.com/business

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Todos los derechos reservados. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co. Ltd. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos los datos se consideraron correctos al momento de su creación. Samsung no se responsabiliza de errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicios y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconocen y reconocen por la presente.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea
2023-11