






# SRT6KXLI

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, Tarjeta de gestión ...

## Especificaciones técnicas

### Salida

| | |
|---|---|
| **Potencia máx. configurable (vatios)** | 6.0Kilovatios / 6.0kVA |
| **Distorsión de Voltaje de Salida** | Inferior al 2% |
| **Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)** | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| **Otras tensiones de salida** | 220, 240 |
| **Factor de carga pico** | 3: 1 |
| **Topología** | Online de doble conversión |
| **Tipo de forma de onda** | Onda senoidal |
| **Derivación** | Derivación Interna (Automática y Manual) |

### Entrada

| | |
|---|---|
| **Frecuencia de entrada** | 40 - 70 Hz (autodetección) |
| **Rango de voltaje de entrada en operaciones principales** | 160 - 275V |
| **Rango de voltaje ajustable para operaciones principales** | 100 - 275 (half load)V |
| **Otras tensiones de entrada** | 220, 240 |

### Baterías y tiempo de autonomía

| | |
|---|---|
| **Tipo de batería** | Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca |
| **Tiempo típico de recarga** | 1.5hour(s) |
| **Voltaje Nominal de la Batería** | 192V |
| **Sustitución de la batería** | APCRBC140 |
| **Vida útil esperada de la batería (en años)** | 3 - 5 |
| **Cantidad de RBC™** | 1 |
| **Extendable Run Time** | 1 |
| **Capacidad VA/hora de la Batería** | 902 |
| **Opciones de servicio prolongadas para** | Smart-UPS-SRT-de-APC-6000-VA-230-V |

| | |
|---|---|
| **Runtime** | View Runtime Graph<br>View Runtime Chart |
| **Rendimiento** | View Efficiency Graph |

## Comunicaciones & Gestión

| | |
|---|---|
| **Puerto (s) Interfaz** | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| **Panel de control** | Consola de estado y control LCD multifunción |
| **Alarma Acústica** | Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad |
| **Desconexión de Emergencia (EPO)** | Sí |
| **Interfaces SmartSlot™ disponibles** | 1 |

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

| | |
|---|---|
| **Surge energy rating** | 480Julios |

## Descripción física

| | |
|---|---|
| **Altura máxima** | 432mm, 43.2cm |
| **Anchura máxima** | 174mm, 17.4cm |
| **Profundidad máxima** | 719mm, 71.94cm |
| **Peso neto** | 60.0kg |
| **Peso de envío** | 67.0kg |
| **Altura bruta** | 370mm, 37.0cm |
| **Anchura bruta** | 610mm, 61.0cm |
| **Profundidad bruta** | 960mm, 96.0cm |
| **Color** | Negro |
| **Unidades en Palet** | 6.0 |

## Descripción medioambiental

| | |
|---|---|
| **Operating Temperature** | 0 - 40 °C |
| **Humedad Relativa de Trabajo** | 0 - 95 (non-condensing) % |
| **Elevación de Trabajo** | 0-3000metros |
| **Temperatura de Almacenamiento** | -15 - 45 °C |
| **Humedad Relativa de Almacenamiento** | 0 - 95 (non-condensing) % |
| **Elevación de Almacenamiento** | 0-15000metros |
| **Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad** | 55.0dBA |
| **Disipación térmica en línea** | 1300.0BTU/h |
| **Protection Class** | IO |

## Conformidad

| | |
|---|---|
| **Aceptaciones** | CE, Marcado CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| **Garantía estándar** | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería |

## Sostenible Oferta Estado

| | |
|---|---|
| **RoHS** | Conforme |
| **ALCANCE** | ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes |

**REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO**

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Scheider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra Política de privacidad.

Email

Soy un…

Aceptar

**QUIÉNES SOMOS**

Historia de APC

Relaciones con los inversores

Carreras

Sustentabilidad

**CONÉCTESE CON NOSOTROS**

Prensa

APC Blog

Blog de Schneider Electric sobre centros de datos

Contáctenos

**ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR**

Código postal

Buscar

**CÓDIGO DE PROMOCIONES**

Introduzca clave

Ir

Términos y condiciones

Política sobre privacidad de datos y cookies

2020, APC by Schneider Electric